



Granulate AKF 1200G 200



Art.No.	ART-1225
Connection size D1 [mm]	Ø 200
Optimal airflow [m ³ /h]	960
Maximal airflow [m ³ /h]	1200
Airflow range [m ³ /h]	300-1200
Dimensions L1/L2/D1/D2/D4/D5 [mm]	730/765/200/275/285/5.5
Weight netto [kg]	15.0
Weight brutto [kg]	15.2
Dimensions packaging LxBxH [mm]	285x285x780
Replacement Pre Filter ePM10 55%	Pre Filter 1200 (ART-1064)
EAN-No.	7640157680781

Aktivkohle

Wasserdampf aktiviert, zur adsorptiven Reinigung von Ab- und Umluftfilterung in Industriebetrieben, Lackierereien, in Abzugshauben, zur Bodenluftabsaugung. Diese Kohlen werden durch ihre speziellen Eigenschaft nur bei erhöhten Anforderungen an Leistung und Wirtschaftlichkeit eingesetzt.

Rohstoff	100 % Kokosnuss-Schalen
Körnung	4x8 USS (2.4-4.8 mm)
CCl ₄ Aufnahme ASTM D3467	40 - 50 %
Spez. Oberfläche [m ² /g] BET N ₂	900 - 1000
Wassergehalt [Gew.-%] ASTM D3802	< 5
Empfohlene Kontaktzeit [s]	> 0.05
Aschegehalt [Gew. %]	< 3 %
Adsorption	Chlorierte Lösungsmittel, Dioxene, Fouran, etc.
Temperaturbeständigkeit	max. 60 °C