



**Granulate AKF 500GL 125**



Art.No.	ART-1209
Connection size D1 [mm]	Ø125
Optimal airflow [m³/h]	320
Maximal airflow [m³/h]	400
Airflow range [m³/h]	100-400
Dimensions L1/L2/D1/D2/D4/D5 [mm]	335/370/125/190/200/5.5
Weight netto [kg]	5.7
Weight brutto [kg]	5.9
Dimensions packaging LxBxH [mm]	200 x 200 x 385
Replacement Pre Filter ePM10 55%	Pre Filter 500L (ART-1055)
EAN-No.	7640157680620

**Aktivkohle**

Wasserdampf aktiviert, zur adsorptiven Reinigung von Ab- und Umluftfilterung in Industriebetrieben, Lackierereien, in Abzugshauben, zur Bodenluftabsaugung. Diese Kohlen werden durch ihre speziellen Eigenschaft nur bei erhöhten Anforderungen an Leistung und Wirtschaftlichkeit eingesetzt.

Rohstoff	100 % Kokosnuss-Schalen
Körnung	4x8 USS (2.4-4.8 mm)
CCl4 Aufnahme ASTM D3467	40 - 50 %
Spez. Oberfläche [m²/g] BET N2	900 - 1000
Wassergehalt [Gew.-%] ASTM D3802	< 5
Empfohlene Kontaktzeit [s]	> 0.05
Aschegehalt [Gew. %]	< 3 %
Adsorption	Chlorierte Lösungsmittel, Dioxene, Fouran, etc.
Temperaturbeständigkeit	max. 60 °C